

# "PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.  
ul. Skórzewska 24 B  
Wysogotowo k. Poznania  
62-081 Przeźmierowo

Tel. (61) 867 71 27  
607 206 682  
601 917 518

Fax (61) 624 32 88  
[paleciaki@paleciaki.com.pl](mailto:paleciaki@paleciaki.com.pl)  
[www.paleciaki.com.pl](http://www.paleciaki.com.pl)

## Waga paletowa KPZ 1EN (3000 kg, 1000 g)

Udźwig	<b>3000 kg</b>
Podziałka	<b>1000 g</b>
Szerokość	<b>840 mm</b>
Długość	<b>1260 mm</b>
Wysokość	<b>85 mm</b>
Gwarancja	<b>12 miesięcy</b>

komplet z panelem sterującym LCD KPZ 51E-9-1 IP 67,  
stal szlachetna, tensometry inox IP 68



Legalizacja WE wagi  
150,00 zł netto

**5 795,00 zł**

Ilość	1 szt.
Cena netto	5 795,00 zł
Wartość netto	5 795,00 zł
Stawka VAT	23,00%
Kwota VAT	1 332,85 zł
Wartość brutto	7 127,85 zł

**Zamówienie**



**Dostawa 7 dni**

# "PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.  
ul. Skórzewska 24 B  
Wysogotowo k. Poznań  
62-081 Przeźmierowo

Tel. (61) 867 71 27  
607 206 682  
601 917 518

Fax (61) 624 32 88  
[paleciaki@paleciaki.com.pl](mailto:paleciaki@paleciaki.com.pl)  
[www.paleciaki.com.pl](http://www.paleciaki.com.pl)

## Waga paletowa KPZ 1EN (3000 kg, 1000 g)

**Stal szlachetna (materiał DIN 1.4301)** wykonana z profilu zamkniętego 120 x 60 mm z rolkami i uchwytem ręcznym do komfortowego transportu.

**Czujniki tensometryczne:** wysokiej jakości tensometry ze stali nierdzewnej IP 68, typ 502E-2, OIML C3. Stopy ruchome z regulacją wysokości wykonane ze stali nierdzewnej.

**Panel sterujący:** panel sterujący 51E-9-1 (możliwość dostarczenia wagi bez panelu sterującego), z 5 metrowym kablem podłączeniowym osłoniętym po stronie wagi na wypadek uszkodzeń mechanicznych.

**Zaświadczenie:** dopuszczenie do legalizacji klasa III, deklaracja zgodności CE.

**W cenie KPZ 2 zawarty jest elektroniczny panel sterujący KPZ 51E-9-1.**



### Panel sterujący KPZ 51E-9-1

- obudowa ze stali szlachetnej IP67
- 100% tarowania
- automatyczna korekta zera
- ważenie brutto / netto
- kontrola wartości zadanej
- proste zliczanie sztuk
- podświetlany panel sterujący LCD
- możliwość legalizacji

**KPZ 51-9-1** solidna obudowa elektroniki z wytrzymałego ABS, przyjazna dla obsługującego, klawiatura zabezpieczona za pomocą folii wodo i pyłoszczelnej. Duże przyciski obsługi.

**Panel sterujący LCD:** 6 punktowy, wysokość cyfr 25 mm, podświetlany.

Funkcjonuje w temperaturach od -10 °C do +40°C.

**Zasilanie sieciowe:** 230 Volt zewnętrzne, opcjonalnie możliwość zasilania akumulatorowego.

**Funkcje:** automatyczna i ręczna korekta zera, przełączanie brutto-netto, 100% tarowania, rozmaite opcje tarowania, przełączanie jednostek wagi, zliczanie ilości sztuk poprzez zastosowanie odniesienia ilości sztuk; do wyboru pomiędzy 10, 20, 50, 100 i 200.

**Opcjonalnie** możliwość kopiowania i wgrywania danych za pomocą seryjnego interfejsu.: Komputerowe sterowanie funkcyjne, możliwość wyboru rozmaitych formatów edycji, komputerowe sterowanie aktywacją edycji: minusowy wskaźnik wartości, podświetlenie wyświetlacza, automatyczne rozłączenie po 0-9 minutach, kontrola wartości zadanej lub wartości granicznej, elektroniczny filtr stabilizacyjny, automatyczna funkcja samokontroli, zgłaszanie błędu na wyświetlaczu.

Ikony na panelu sterującym: ustawianie zera, brutto, netto, stabilność, wskaźnik naładowania baterii, ostrzeżenie - ładowanie baterii, wartość zadana, graniczna, zbyt mała ilość sztuk lub zbyt mała waga.

**Dioda LED:** dla stanu naładowania akumulatora.

**Opcje:** złącze RS 232, akumulator, drukarka.

W celu utrzymania ochrony IP67 stosować tylko kable o średnicy zewnętrznej od 3 do 5,5mm