

# "PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.  
ul. Skórzewska 24 B  
Wysogotowo k. Poznania  
62-081 Przeźmierowo

Tel. (61) 867 71 27  
607 206 682  
601 917 518

Fax (61) 624 32 88  
[paleciaki@paleciaki.com.pl](mailto:paleciaki@paleciaki.com.pl)  
[www.paleciaki.com.pl](http://www.paleciaki.com.pl)

## Waga paletowa KPZ 1E

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Udźwig    | <b>2000 kg</b>     |
| Podziałka | <b>1000 g</b>      |
| Szerokość | <b>840 mm</b>      |
| Długość   | <b>1260 mm</b>     |
| Wysokość  | <b>85 mm</b>       |
| Gwarancja | <b>24 miesiące</b> |

komplet z panelem sterującym KPZ 51E-8,  
stal malowana proszkowo, tensometry niklowane IP 67



opcja

| Opcje dodatkowe                | Cena netto | Wartość brutto |
|--------------------------------|------------|----------------|
| Stojak do wyświetlacza         | 150,00 zł  | 184,50 zł      |
| Uchwyt ścienny do wyświetlacza | 80,00 zł   | 98,40 zł       |
| Wbudowany akumulator           | 80,00 zł   | 98,40 zł       |

Dopłata do legalizacji  
200,00 zł netto

**2 095,00 zł**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ilość             | 1 szt.      |
| Cena netto        | 2 095,00 zł |
| Wartość netto     | 2 095,00 zł |
| Stawka VAT        | 23,00%      |
| Kwota VAT         | 481,85 zł   |
| Wartość brutto    | 2 576,85 zł |
| <b>Zamówienie</b> |             |



**DOSTAWA 24H**

# "PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.  
ul. Skórzewska 24 B  
Wysogotowo k. Poznania  
62-081 Przeźmierowo

Tel. (61) 867 71 27  
607 206 682  
601 917 518

Fax (61) 624 32 88  
[paleciaki@paleciaki.com.pl](mailto:paleciaki@paleciaki.com.pl)  
[www.paleciaki.com.pl](http://www.paleciaki.com.pl)

## Waga paletowa KPZ 1E

|         | Udźwig         | Podziałka   | Szerokość | Długość | Wysokość | Gwarancja   | Cena netto  | Dostawa |                            |
|---------|----------------|-------------|-----------|---------|----------|-------------|-------------|---------|----------------------------|
| KPZ 1EM | 600 kg/1200 kg | 200 g/500 g | 840 mm    | 1260 mm | 85 mm    | 24 miesiące | 2 095,00 zł | 24H     | <a href="#">Zamówienie</a> |
| KPZ 1EM | 3000 kg        | 1000 g      | 840 mm    | 1260 mm | 85 mm    | 24 miesiące | 2 095,00 zł | 24H     | <a href="#">Zamówienie</a> |
| KPZ 1E  | 1500 kg        | 500 g       | 840 mm    | 1260 mm | 85 mm    | 24 miesiące | 2 095,00 zł | 24H     | <a href="#">Zamówienie</a> |
| KPZ 1E  | 2000 kg        | 1000 g      | 840 mm    | 1260 mm | 85 mm    | 24 miesiące | 2 095,00 zł | 24H     | <a href="#">Zamówienie</a> |
| KPZ 1E  | 6000 kg        | 2000 g      | 840 mm    | 1260 mm | 85 mm    | 24 miesiące | 5 395,00 zł | 3 dni   | <a href="#">Zamówienie</a> |

Waga paletowa KPZ 1 do zastosowania z legalizacją lub bez.

Stalowa konstrukcja, malowana proszkowo na kolor czarny, wykonana z profilu zamkniętego 120 x 60 mm z rolkami i uchwytem ręcznym do komfortowego transportu.

**Czujniki tensometryczne:** wysokiej jakości tensometry DMS typ KPZ 502E-2, IP 67, OIML C3.

**Panel sterujący:** panel sterujący 51E-8 (możliwość dostarczenia wagi bez panelu sterującego), z 5 metrowym kablem podłączeniowym osłoniętym po stronie wagi na wypadek uszkodzeń mechanicznych.

**Zaświadczenie:** dopuszczenie do legalizacji klasa III, deklaracja zgodności CE.

**W cenie KPZ 1 zawarty jest elektroniczny panel sterujący KPZ 51E-8.**



### Panel sterujący KPZ 51E-8

- 6 pozycyjny wyświetlacz LCD wysokość 25 mm
- z podświetleniem tła
- z symbolami statusu
- duże przyciski obsługi
- kontrola wartości zadanej

**Standardowy panel sterujący KPZ 51E-8:** łatwy w utrzymaniu, solidny, obudowa z wytrzymałego ABS, bardzo komfortowa i łatwa obsługa, klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną z dużymi przyciskami obsługi. Duży, podświetlany wyświetlacz umożliwia prawidłowe odczytanie wyniku ważenia przy zastosowaniu w prawie każdych warunkach przemysłowych.

**Funkcje:** ustawianie zera, 100% tarowanie (możliwość wielokrotnej tary), wskazania minusowe, przełączenie brutto-/netto. Możliwość ustawienia przez menu: kontroli wartości zadanej- lub wartości granicznej, automatycznej funkcji testu samoczynnego.

**Panel sterujący:** ciężar, ustawianie zera, tarowanie, stabilność, stan ładowania, wskazania LOW-Bat, kontrola wartości zadanej.

**Zasilanie energią:** 230 V, możliwe zasilanie akumulatorowe (opcja).