

"PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

tel. (61) 867 71 27
fax (61) 624 32 88
607 206 682
601 917 518

paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

Waga platformowa KPZ 2E (1500x2000x165 mm)



9 595,00 zł



Dopłata do legalizacji
400,00 zł netto

Ilość	1 szt.
Cena netto	9 595,00 zł
Wartość netto	9 595,00 zł
Stawka VAT	23,00%
Kwota VAT	2 206,85 zł
Wartość brutto	11 801,85 zł

↓ ZAMÓWIENIE ↓

Waga platformowa 2E

DOSTAWA 7 dni



Koszt dostawy 1 szt.

Przedpłata	270,00 zł
Pobranie	290,00 zł

Typ	Udźwig	Podziałka	Do legalizacji	Wymiary	Cena netto
KPZ 2E	6000 kg	2000 g	Tak	1500x2000x165 mm	9 595,00 zł



opcja

Opcje dodatkowe	Cena netto	Cena brutto
Stojak do wyświetlacza	150,00 zł	184,50 zł
Uchwyt ścienny do wyświetlacza	80,00 zł	98,40 zł
Wbudowany akumulator	80,00 zł	98,40 zł

"PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

tel. (61) 867 71 27
fax (61) 624 32 88
607 206 682
601 917 518

paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

Waga platformowa KPZ 2E (1500x2000x165 mm)

Waga platformowa KPZ 2E do zastosowania z legalizacją lub bez.

Stalowa konstrukcja, malowana proszkowo na kolor czarny, platforma z blachy ryflowanej.

Czujniki tensometryczne: wysokiej jakości tensometry DMS typ KPZ 502E-2, IP 67, OIML C3

Panel sterujący: panel sterujący 51E-8 (możliwość dostarczenia wagi bez panelu sterującego), z 5 metrowym kablem podłączeniowym osłoniętym po stronie wagi na wypadek uszkodzeń mechanicznych

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji klasa III, deklaracja zgodności CE

Gwarancja: 24 miesiące

W cenie KPZ 2E zawarty jest elektroniczny panel sterujący KPZ 51E-8.



Panel sterujący KPZ 51E-8

- 6 pozycyjny wyświetlacz LCD wysokość 25 mm
- z podświetleniem tła
- z symbolami statusu
- duże przyciski obsługi
- kontrola wartości zadanej

Standardowy panel sterujący KPZ 51E-8: łatwy w utrzymaniu, solidny, obudowa z wytrzymałego ABS, bardzo komfortowa i łatwa obsługa, klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną z dużymi przyciskami obsługi. Duży, podświetlany wyświetlacz umożliwia prawidłowe odczytanie wyniku ważenia przy zastosowaniu w prawie każdym warunkach przemysłowych

Funkcje: ustawianie zera, 100% tarowanie (możliwość wielokrotnej tary), wskazania minusowe, przełączenie brutto-/netto. Możliwość ustawienia przez menu: kontroli wartości zadanej lub wartości granicznej, automatycznej funkcji testu samoczynnego

Panel sterujący: ciężar, ustawianie zera, tarowanie, stabilność, stan ładowania, wskazania LOW-Bat, kontrola wartości zadanej

Zasilanie energią: 230V, możliwe zasilanie akumulatorowe (opcja)