

"PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

tel. (61) 867 71 27
fax (61) 624 32 88
607 206 682
601 917 518

paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

Waga platformowa KPZ 2E (2000x2000x165 mm)



10 595,00 zł



Dopłata do legalizacji
400,00 zł netto

Ilość	1 szt.
Cena netto	10 595,00 zł
Wartość netto	10 595,00 zł
Stawka VAT	23,00%
Kwota VAT	2 436,85 zł
Wartość brutto	11 186,85 zł

↓ ZAMÓWIENIE ↓

Waga platformowa 2E

DOSTAWA 7 dni



Koszt dostawy 1 szt.

Przedpłata	270,00 zł
Pobranie	290,00 zł

Typ	Udźwig	Podziałka	Do legalizacji	Wymiary	Cena netto
KPZ 2E	6000 kg	2000 g	Tak	2000x2000x165 mm	10 595,00 zł



opcja

Opcje dodatkowe	Cena netto	Cena brutto
Stojak do wyświetlacza	150,00 zł	184,50 zł
Uchwyt ścienny do wyświetlacza	80,00 zł	98,40 zł
Wbudowany akumulator	80,00 zł	98,40 zł

"PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

tel. (61) 867 71 27
fax (61) 624 32 88
607 206 682
601 917 518

paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

Waga platformowa KPZ 2E (2000x2000x165 mm)

Waga platformowa KPZ 2E do zastosowania z legalizacją lub bez.

Stalowa konstrukcja, malowana proszkowo na kolor czarny, platforma z blachy ryflowanej.

Czujniki tensometryczne: wysokiej jakości tensometry DMS typ KPZ 502E-2, IP 67, OIML C3

Panel sterujący: panel sterujący 51E-8 (możliwość dostarczenia wagi bez panelu sterującego), z 5 metrowym kablem podłączeniowym osłoniętym po stronie wagi na wypadek uszkodzeń mechanicznych

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji klasa III, deklaracja zgodności CE

Gwarancja: 24 miesiące

W cenie KPZ 2E zawarty jest elektroniczny panel sterujący KPZ 51E-8.



Panel sterujący KPZ 51E-8

- 6 pozycyjny wyświetlacz LCD wysokość 25 mm
- z podświetleniem tła
- z symbolami statusu
- duże przyciski obsługi
- kontrola wartości zadanej

Standardowy panel sterujący KPZ 51E-8: łatwy w utrzymaniu, solidny, obudowa z wytrzymałego ABS, bardzo komfortowa i łatwa obsługa, klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną z dużymi przyciskami obsługi. Duży, podświetlany wyświetlacz umożliwia prawidłowe odczytanie wyniku ważenia przy zastosowaniu w prawie każdym warunkach przemysłowych

Funkcje: ustawianie zera, 100% tarowanie (możliwość wielokrotnej tary), wskazania minusowe, przełączenie brutto-/netto. Możliwość ustawienia przez menu: kontroli wartości zadanej lub wartości granicznej, automatycznej funkcji testu samoczynnego

Panel sterujący: ciężar, ustawianie zera, tarowanie, stabilność, stan ładowania, wskazania LOW-Bat, kontrola wartości zadanej

Zasilanie energią: 230V, możliwe zasilanie akumulatorowe (opcja)