

# "PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.  
ul. Skórczewska 24 B  
Wysogotowo k. Poznania  
62-081 Przeźmierowo

Tel. (61) 867 71 27  
607 206 682  
601 917 518

Fax (61) 624 32 88  
[paleciaki@paleciaki.com.pl](mailto:paleciaki@paleciaki.com.pl)  
[www.paleciaki.com.pl](http://www.paleciaki.com.pl)

## Wózek paletowy z wagą KPZ 71-9 ECONOMY z legalizacją

Udźwig	<b>2000 kg</b>
Podziałka	<b>1000 g</b>
Dostępna długość wideł	<b>1155 mm</b>
Szerokość wideł	<b>171 x 74 mm</b>
Szerokość całkowita wózka	<b>560 mm</b>
Wysokość minimalna wideł	<b>92 mm</b>
Wysokość maksymalna wideł	<b>210 mm</b>
Wymiary kół sterujących	Ømm <b>200 x 40</b>
Wymiary kół tylnych	Ømm <b>80 x 70</b>
Koła i rolki do wyboru	<b>poliamid, poliuretan, guma</b>
Masa wózka	<b>102 kg</b>
Kolor	<b>niebieski</b>
Gwarancja	<b>12 miesięcy</b>

Legalizacja WE wagi w cenie.



**3 695,00 zł**

Ilość	<b>1 szt.</b>
Cena netto	<b>3 695,00 zł</b>
Wartość netto	<b>3 695,00 zł</b>
Stawka VAT	<b>23,00%</b>
Kwota VAT	<b>849,85 zł</b>
Wartość brutto	<b>4 544,85 zł</b>

**Zamówienie**



**DOSTAWA 24H**

# "PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.  
ul. Skórczewska 24 B  
Wysogotowo k. Poznania  
62-081 Przechmierzowo

Tel. (61) 867 71 27  
607 206 682  
601 917 518

Fax (61) 624 32 88  
[paleciaki@paleciaki.com.pl](mailto:paleciaki@paleciaki.com.pl)  
[www.paleciaki.com.pl](http://www.paleciaki.com.pl)

## Wózek paletowy z wagą KPZ 71-9 ECONOMY z legalizacją

**Konstrukcja:** wysokiej jakości do zastosowania przemysłowego, bardzo solidna i stabilna. Konstrukcja stalowa z płaskownika stalowego zaprojektowana specjalnie na potrzeby ważenia, malowana proszkowo na kolor niebieski, spawany dyszel, solidne widły ze stali. Pewna, sprawdzona w zastosowaniu przemysłowym hydraulika. Duże, gumowe koła sterujące o średnicy 200mm, poliuretanowe rolki najazdowe TANDEM na zakończeniach wideł. Oś zawieszenia kół gwarantuje stabilność i płynność jazdy, a wbudowane smarowniczki zapewniają długą żywotność wszystkich ruchomych części konstrukcji. Całkowita waga wózka ok. 110kg. Poniżej opisany panel sterujący został umieszczony w wytrzymałej, stalowej obudowie na wygodnej wysokości dla obsługującego.

**Czujniki tensometryczne:** wysokiej jakości tensometry KPZ 502E-2, dokładność 0,22% z ważenia.

**Zasilanie:** akumulator 6V, czas eksploatacji ok. 60 godzin, ładowarka w zestawie.

**Zaświadczenie:** wersja z legalizacją, deklaracja zgodności.



### Standardowy panel sterujący KPZ 51-19

Bezpieczny i zabezpieczony w stabilnej stalowej obudowie, klawiatura zabezpieczona za pomocą folii pyło i wodoszczelnej, 6 klawiszy. Podświetlany wyświetlacz -LCD, 6 pozycyjny, czytelne cyfry wysokość 30 mm.

### Funkcje:

ustawianie zera, 100% tarowania (możliwość wielokrotnej tary), wskazania minusowe, referencyjne zliczanie sztuk, funkcja sumowania ważeń. Możliwość ustawienia przez menu: kontrola wartości zadanego ciężaru, wskazanie napięcia akumulatora, automatyczne rozłączenie, pomiar wartości szczytowej lub funkcja zatrzymania ważonego ciężaru, funkcja testu samoczynnego.

### Zalety czteroczujnikowego systemu w porównaniu z systemem jednopunktowym:

Dokładniejsze ważenie:

- Dokładne wyniki w długim okresie użytkowania.
- Dużo większa dokładność, prawie cztery razy wyższa niż przy systemie jedno czujnikowym.
- Przy wielokrotnym ważeniu błędy nie są sumowane. Dokładniejsze wskazania wagi łącznej.
- Nawet nierównomiernie załadowane palety będą dokładnie zważone.
- Brak zmiany wskazania pomiaru w czasie przemieszczania wózka.

Brak ustalonej wysokości pomiaru:

- Ustawienie zera w każdej pozycji. Nie jest wymagane podniesienie ładunku na wysokość 15cm w celu korekty zera przed ważeniem.
- Szybkość z jaką podnosi się ładunek nie ma wpływu na proces ważenia.
- Szybka obsługa i natychmiastowe ważenie (tylko 2 pompowania).

Oszczędne zużycie baterii:

- Panel sterujący nie wyłącza się po 2 minutach, nie ma potrzeby ponownej korekty zera do następnego ważenia
- Automatyczne wyłączenie w celu oszczędzania akumulatora (indywidualne ustawienie funkcji).

Obsługa:

- Każda funkcja powiązana z jednym przyciskiem. Brak kombinacji klawiszy.
- Możliwość ważenia netto z tarowaniem.